



呼び径		R_c	D	L	f	t
6A	$1/8B$	$R_c 1/8$	15	23	6.2	3.5
8A	$1/4B$	$R_c 1/4$	19	29	9.4	3.9
10A	$3/8B$	$R_c 3/8$	22	30	9.7	3.8
15A	$1/2B$	$R_c 1/2$	27	36.5	12.7	4.5
20A	$3/4B$	$R_c 3/4$	33	38.5	14.1	4.8
25A	1 B	$R_c 1$	40	43.5	16.2	5.6
32A	$1 1/4B$	$R_c 1 1/4$	49	49.5	18.5	5.9
40A	$1 1/2B$	$R_c 1 1/2$	55.5	52.5	18.5	6.3
50A	2 B	$R_c 2$	68	62.5	22.8	6.7
65A	$2 1/2B$	$R_c 2 1/2$	83	73	26.7	7.0
80A	3 B	$R_c 3$	97	81	29.8	8.2
100A	4 B	$R_c 4$	125	93	39.3	9.2

(注記) 管用ねじ部はJIS B 0203 : 1999による。

承認 芦田	材質 SUS304	製品名 テーパソケット	図面番号 16251
検図 今西	尺度 フリー	製品コード PTS	
製図 滝川	日付 2016.10.14	 イノック株式会社	