


呼び径		R	D	L	f	t
6A	$1/8B$	$R 1/8$	10.5	20	6.5	2.0
8A	$1/4B$	$R 1/4$	13.8	26	9.7	2.0
10A	$3/8B$	$R 3/8$	17.3	28	10.5	2.0
15A	$1/2B$	$R 1/2$	21.7	34	13.2	2.5
20A	$3/4B$	$R 3/4$	27.2	38	14.5	2.5
25A	1 B	$R 1$	34.0	43	16.8	3.0
32A	$1 1/4B$	$R 1 1/4$	42.7	50	19.1	3.5
40A	$1 1/2B$	$R 1 1/2$	48.6	50	19.1	3.5
50A	2 B	$R 2$	60.5	58	23.4	3.5
65A	$2 1/2B$	$R 2 1/2$	76.3	70	26.7	4.0
80A	3 B	$R 3$	89.1	78	29.8	4.0
100A	4 B	$R 4$	114.3	90	35.8	5.0

(注記) 管用ねじ部はJIS B 0203 : 1999による。

承認	芦田	材質	SUS304	製品名	両ニップル	図面番号	16253
検図	今西	尺度	フリー	製品コード	N		
製図	滝川	日付	2016.10.14	 イノック株式会社			