



呼び径		R	D	t	f	L					
6A	$1/8B$	R $1/8$	10.5	2.0	6.5	50	75	100	125	150	200
8A	$1/4B$	R $1/4$	13.8	2.0	9.7	50	75	100	125	150	200
10A	$3/8B$	R $3/8$	17.3	2.0	10.5	50	75	100	125	150	200
15A	$1/2B$	R $1/2$	21.7	2.5	13.2	50	75	100	125	150	200
20A	$3/4B$	R $3/4$	27.2	2.5	14.5	50	75	100	125	150	200
25A	1 B	R 1	34.0	3.0	16.8	50	75	100	125	150	200
32A	$1 1/4B$	R $1 1/4$	42.7	3.5	19.1	/	75	100	125	150	200
40A	$1 1/2B$	R $1 1/2$	48.6	3.5	19.1	/	75	100	125	150	200
50A	2 B	R 2	60.5	3.5	23.4	/	75	100	125	150	200
65A	$2 1/2B$	R $2 1/2$	76.3	4.0	26.7	/	/	100	/	150	/
80A	3 B	R 3	89.1	4.0	29.8	/	/	100	/	150	/

(注記) 管用ねじ部はJIS B 0203 : 1999による。

承認	芦田	材質 SUS304	製品名 両長ニップル	図面番号 16254
検図	今西	尺度 フリー	製品コード NL	
製図	滝川	日付 2016.10.14	 イノック株式会社	