



呼び径		各部の寸法				二面幅 S			材質
		R	L	E	d	六角	八角	十角	
6A	$\frac{1}{8}B$	R $\frac{1}{8}$	28	10	5	12			①
8A	$\frac{1}{4}B$	R $\frac{1}{4}$	34	12	7	14			①
10A	$\frac{3}{8}B$	R $\frac{3}{8}$	36	13	8.5	17			①
15A	$\frac{1}{2}B$	R $\frac{1}{2}$	42	16	14.5	22			②
20A	$\frac{3}{4}B$	R $\frac{3}{4}$	47	18	19.5		27.5		②
25A	1 B	R 1	52	20	25		34.5		②
32A	$1\frac{1}{4}B$	R $1\frac{1}{4}$	56	22	33.5		43.5		②
40A	$1\frac{1}{2}B$	R $1\frac{1}{2}$	60	23	39		49.5		②
50A	2 B	R 2	67	25.5	50		61.5		②
65A	$2\frac{1}{2}B$	R $2\frac{1}{2}$	73	28	61			80	①
80A	3 B	R 3	81	32	74			95	①
100A	4 B	R 4	92	37	98			120	①

※材質 ① SUS304 ② SCS13A
 (注記) 管用ねじ部はJIS B 0203:1999による。

承認	芦田	材質 SUS 304 SCS13A	製品名 六角ニップル	図面番号 16288
検図	今西	尺度 フリー	製品コード STN	
製図	滝川	日付 2016.10.14	 イノック株式会社	