



呼び径		各部の寸法							二面幅 S	
A (mm)	B (inch)	RM	RN	f1	f2	L	d1	d2	六角	八角
8×6	1/4×1/8	R 1/4	R 1/8	12	10	32	7	5	14	
10×6	3/8×1/8	R 3/8	R 1/8	13	10	34	8.5	5	17	
10×8	3/8×1/4	R 3/8	R 1/4	13	12	35	8.5	7	17	
15×8	1/2×1/4	R 1/2	R 1/4	16	12	38	12	7	22	
15×10	1/2×3/8	R 1/2	R 3/8	16	13	39	12	8.5	22	
20×10	3/4×3/8	R 3/4	R 3/8	18	13	42	16	8.5		27
20×15	3/4×1/2	R 3/4	R 1/2	18	16	45	16	12		27
25×15	1×1/2	R 1	R 1/2	20	16	48	20	12		34
25×20	1×3/4	R 1	R 3/4	20	18	50	20	16		34
32×20	1 1/4×3/4	R 1 1/4	R 3/4	22	18	52	31	16	46	
32×25	1 1/4×1	R 1 1/4	R 1	22	20	54	31	20	46	
40×25	1 1/2×1	R 1 1/2	R 1	23	20	57	34	20	50	
40×32	1 1/2×1 1/4	R 1 1/2	R 1 1/4	23	22	59	34	31	50	
50×25	2×1	R 2	R 1	25.5	20	61	45	20	63	
50×32	2×1 1/4	R 2	R 1 1/4	25.5	22	63	45	31	63	
50×40	2×1 1/2	R 2	R 1 1/2	25.5	23	64	45	34	63	

(注記) 管用ねじ部は JIS B 0203 : 1999 による。

承認	芦田	材質	SUS304	製品名	径違い六角ニップル	図面番号	16290
検図	今西	尺度	フリー	製品コード	STNR		
製図	滝川	日付	2016.10.14	 イノック株式会社			