



| 呼び径 | | OD | S10S | | S20S | | C | M | 許容差 | | | |
|-----|----|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|--------------|------|------------|------|
| A | B | | ID | T | ID | T | | | OD | ID | T | C・M |
| 350 | 14 | 355.6 | 345.6 | 5.0 | 339.6 | 8.0 | 279.4 | 279.4 | +4.0 -3.2 | ±3.2 | +規定 しない | ±2.4 |
| 400 | 16 | 406.4 | 396.4 | 5.0 | 390.4 | 8.0 | 304.8 | 304.8 | | | | |
| 450 | 18 | 457.2 | 447.2 | 5.0 | 441.2 | 8.0 | 342.9 | 342.9 | +6.4 -4.8 | ±4.8 | -12.5% | |
| 500 | 20 | 508.0 | 497.0 | 5.5 | 489.0 | 9.5 | 381.0 | 381.0 | | | | |
| 600 | 24 | 609.6 | 596.6 | 6.5 | 590.6 | 9.5 | 431.8 | 431.8 | | | | |

※ ベベルエンドの形状、寸法はJIS B 2313「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」による

※ 管継手の直角度の許容値はJIS B 2313「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」による

| | | | |
|----------|-----------------|----------------------|-------|
| 承認 滝川 | 材質 SUS 304W | 名称 同径チーズ | 図面番号 |
| 検図 芦田 | 尺度 フリー | TS | 17243 |
| 製図 滝川 | 日付 2017/7/25 | inoc イノック株式会社 | |