



呼び径		R	D	L	f	t
6A	$\frac{1}{8}B$	$R \frac{1}{8}$	10.5	20	6.5	2.0
8A	$\frac{1}{4}B$	$R \frac{1}{4}$	13.8	26	9.7	2.0
10A	$\frac{3}{8}B$	$R \frac{3}{8}$	17.3	28	10.5	2.0
15A	$\frac{1}{2}B$	$R \frac{1}{2}$	21.7	34	13.2	2.5
20A	$\frac{3}{4}B$	$R \frac{3}{4}$	27.2	38	14.5	2.5
25A	1 B	R 1	34.0	43	16.8	3.0
32A	$1\frac{1}{4}B$	$R 1\frac{1}{4}$	42.7	50	19.1	3.5
40A	$1\frac{1}{2}B$	$R 1\frac{1}{2}$	48.6	50	19.1	3.5
50A	2 B	R 2	60.5	58	23.4	3.5
65A	$2\frac{1}{2}B$	$R 2\frac{1}{2}$	76.3	70	26.7	4.0
80A	3 B	R 3	89.1	78	29.8	4.0
100A	4 B	R 4	114.3	90	35.8	4.0

(注記) 管用ねじ部は J I S B 0 2 0 3 : 1 9 9 9 による。

承認	芦田	材質	SUS 304	製品名	片ニップル	図面番号	17350
検図	今西	尺度	フリー	製品コード	NS		
製図	滝川	日付	2017.11.13	 イノック株式会社			