



| 呼び径 (A) | フランジ各部の寸法 | | | | | | 寸法許容差 | | | |
|------------|-----------|----|-------|------|----|---------|-------|-----------|------|------|
| | 外径 | 厚さ | 中心円の径 | ボルト穴 | | 隣接穴のピッチ | D | t | C | P |
| | D | t | C | n | h | P | | | | |
| 10 | 90 | 12 | 65 | 4 | 15 | 45.96 | ±1.5 | +1.5 0 | ±0.8 | ±0.8 |
| 15 | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | 49.50 | | | | |
| 20 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | 53.03 | | | | |
| 25 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 63.64 | | | | |
| 32 | 135 | 16 | 100 | 4 | 19 | 70.71 | | | | |
| 40 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 | 74.25 | | | | |
| 50 | 155 | 16 | 120 | 4 | 19 | 84.85 | | | | |
| 65 | 175 | 18 | 140 | 4 | 19 | 98.99 | | | | |
| 80 | 185 | 18 | 150 | 8 | 19 | 57.40 | | | | |
| 90 | 195 | 18 | 160 | 8 | 19 | 61.23 | | | | |
| 100 | 210 | 18 | 175 | 8 | 19 | 66.97 | | | | |
| 125 | 250 | 20 | 210 | 8 | 23 | 80.36 | | | | |

| | | | |
|----------|------------------|--------------------------------|-------|
| 承認 滝川 | 材質 SUSF304 | 名称 呼び圧力10Kフランジ 閉止フランジ BF | 図面番号 |
| 検図 今西 | 尺度 フリー | | 19506 |
| 製図 芦田 | 日付 2019/11/15 | inoc イノック株式会社 | |