



| 呼び径 <A> | フランジ各部の寸法 | | | | | | | | | | | 寸法許容差 | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------------|--------|--------|------------------|---------------|-------|-----------|------|-----------|------|------|
| | ねじ径 TR | 外径 D | 厚さ t | 全高 T | ハブ径 | | 中心円 の径 C | ボルト穴 | | 隣接穴 のピッチ P | コーナ R r | D | t | T | a | C | P |
| | | | | | 小径側 a | 大径側 b | | 数 n | 径 h | | | | | | | | |
| 15 | Rc1/2 | 80 | 9 | 13 | 27 | 30 | 60 | 4 | 12 | 42.43 | 4 | ±1.5 | +1.5 0 | ±2.0 | +2.0 0 | ±0.8 | ±0.8 |
| 20 | Rc3/4 | 85 | 10 | 15 | 33 | 36 | 65 | 4 | 12 | 45.96 | 4 | | | | | | |
| 25 | Rc1 | 95 | 10 | 17 | 41 | 44 | 75 | 4 | 12 | 53.03 | 4 | | | | | | |
| 32 | Rc1 1/4 | 115 | 12 | 19 | 50 | 53 | 90 | 4 | 15 | 63.64 | 4 | | | | | | |
| 40 | Rc1 1/2 | 120 | 12 | 20 | 56 | 60 | 95 | 4 | 15 | 67.18 | 4 | | | | | | |
| 50 | Rc2 | 130 | 14 | 24 | 69 | 73 | 105 | 4 | 15 | 74.25 | 4 | | | | | | |
| 65 | Rc2 1/2 | 155 | 14 | 27 | 86 | 91 | 130 | 4 | 15 | 91.92 | 4 | | | | | | |
| 80 | Rc3 | 180 | 14 | 30 | 99 | 105 | 145 | 4 | 19 | 102.53 | 4 | | | | | | |
| 100 | Rc4 | 200 | 16 | 36 | 127 | 130 | 165 | 8 | 19 | 63.14 | 4 | | | | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|----------------------------------|---------------|
| 承認 滝川 | 材質 SUSF304 | 名称 呼び圧力5Kフランジ ねじ込みフランジ STF | 図面番号 19511 |
| 検図 西久保 | 尺度 フリー | | |
| 製図 芦田 | 日付 2019/11/15 | inoç イノック株式会社 | |