



呼び径 (A)	フランジ各部の寸法										寸法許容差						
	ねじ径 TR	外径 D	厚さ t	全高 T	ハブ径		中心円 の径 C	ボルト穴		隣接穴 のピッチ P	コーナ R r	D	t	T	a	C	P
					小径側 a	大径側 b		数 n	径 h								
15	Rc1/2	95	12	16	27	30	70	4	15	49.50	4	±1.5	+1.5 0	±2.0	+2.0 0	±0.8	±0.8
20	Rc3/4	100	14	20	33	36	75	4	15	53.03	4						
25	Rc1	125	14	20	41	44	90	4	19	63.64	4						
32	Rc1 1/4	135	16	22	50	53	100	4	19	70.71	4						
40	Rc1 1/2	140	16	24	56	60	105	4	19	74.25	4						
50	Rc2	155	16	24	69	73	120	4	19	84.85	4						
65	Rc2 1/2	175	18	27	86	91	140	4	19	98.99	4						
80	Rc3	185	18	30	99	105	150	8	19	57.40	4						
100	Rc4	210	18	36	127	130	175	8	19	66.97	4						

承認	滝川	材質	SUSF304	名称	呼び圧力10Kフランジ	図面番号	19512
検図	西久保	尺度	フリー	ねじ込みフランジ STF			
製図	芦田	日付	2019/11/12	 イノック株式会社			