



呼び径 (A)	フランジ各部の寸法										寸法許容差				
	差込み 穴の径 $d$	外径 $D$	厚さ $t$	中心円 の径 $C$	ボルト穴		隣接穴 のピッチ $P$	ガスケット座		$d$	$D$	$t$	$C$	$P$	
					数 $n$	径 $h$		$g$	$f$						
80	90.0	211	18	168	4	19	118.79	125	2	$+0.5$ $0$	$\pm 1$	$+1.5$ $0$	$\pm 0.5$	$\pm 0.5$	
100	115.4	238	18	195	4	19	137.89	152	2	$+1$ $0$					
125	141.2	263	20	220	6	19	110.00	177	2						
150	166.6	290	22	247	6	19	123.50	204	2						
200	218.0	342	22	299	8	19	114.42	256	2	$\pm 1.5$	$+2$ $0$	$\pm 0.6$			
250	269.5	410	24	360	8	23	137.76	308	2						
300	321.0	464	24	414	10	23	127.93	362	3	$+1.5$ $0$	$\pm 2$	$\pm 0.8$			
350	358.1	530	26	472	10	25	145.86	414	3						
400	409.0	582	26	524	12	25	135.62	466	3	$+2$ $0$					
450	460.0	652	28	585	12	27	151.41	518	3						
500	511.0	706	28	639	12	27	165.39	572	3	$+2$ $0$					
600	613.0	810	30	743	16	27	144.95	676	3						

承認 滝川	材質 SUSF304	名称 F12水輸送管フランジ 平面座差込み溶接フランジ WRF	図面番号
検図 西久保	尺度 フリー		19536
製図 芦田	日付 2019/11/21	イノック株式会社	