



	呼び径	$R_p$	$D$	$L$
6A	$\frac{1}{8}B$	$R_p \frac{1}{8}$	14.0	20
8A	$\frac{1}{4}B$	$R_p \frac{1}{4}$	17.0	25
10A	$\frac{3}{8}B$	$R_p \frac{3}{8}$	21.0	26
15A	$\frac{1}{2}B$	$R_p \frac{1}{2}$	25.0	33
20A	$\frac{3}{4}B$	$R_p \frac{3}{4}$	31.0	36
25A	1 B	$R_p 1$	38.0	43
32A	$1\frac{1}{4}B$	$R_p 1\frac{1}{4}$	47.0	48
40A	$1\frac{1}{2}B$	$R_p 1\frac{1}{2}$	53.0	48
50A	2 B	$R_p 2$	66.0	56
65A	$2\frac{1}{2}B$	$R_p 2\frac{1}{2}$	82.0	65
80A	3 B	$R_p 3$	95.0	70
100A	4 B	$R_p 4$	121.0	84

(注記) 管用ねじ部はJIS B 0203 : 1999による。

承認 滝川	材質 SUS304	製品名 ソケットストレート	図面番号 19576
検図 今西	尺度 フリー	製品コード S	
製図 芦田	日付 2019.12.04	 イノック株式会社	