



呼び方 (Su)	外径 ϕD	F		t1・t2	許容差			
		ロング	ショート		ϕD	F	t1	t2
30	34.0	38.1	25.4	1.2	± 0.34	± 0.8	+0.36 -0.12	+規定 しない -0.24
40	42.7	47.6	31.8		± 0.43			
50	48.6	57.2	38.1		± 0.49			
60	60.5	76.2	50.8	1.5	± 0.60	± 0.8	+0.45 -0.15	+規定 しない -0.3
75	76.3	95.3	63.5		± 0.76			
80	89.1	114.3	76.2	2.0	± 0.89			
100	114.3	152.4	101.6		± 1.14			
125	139.8	190.5	127.0		± 1.40			
150	165.2	228.6	152.4	3.0	± 1.65	± 0.8	+0.5 -0.4	+規定 しない -0.45
200	216.3	304.8	203.2		± 2.16			
250	267.4	381.0	254.0		± 2.67			
300	318.5	457.2	304.8		± 3.18			

※ 端部の形状は JIS B2309「一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手」による。

承認 石田	材質 SUS 304WD	名称 Su継手 90°エルボ(ロング)・(ショート)	図面番号 21589
検図 芦田	尺度 フリー	90E(L)・90E(S)	
製図 滝川	日付 2024.10.29	 イノック株式会社	