



呼び方 (Su)	外径		H	T1×T2	許容差						
	φD1	φD2			φD1	φD2	H	t1	t2	T1	T2
40×30	42.7	34.0	50.8	1.2×1.2	±0.43	±0.34	±0.8	+0.36		+規定	
50×40	48.6	42.7	63.5	1.2×1.2	±0.49	±0.43		-0.12		+0.36	
50×30	48.6	34.0	63.5	1.2×1.2	±0.49	±0.34			-0.12	-0.24	しない
60×50	60.5	48.6	76.2	1.5×1.2	±0.60	±0.49					-0.24
60×40	60.5	42.7	76.2	1.5×1.2	±0.60	±0.43		+0.45		+規定	
75×60	76.3	60.5	88.9	1.5×1.5	±0.76	±0.60		-0.15	+0.45	しない	+規定
75×50	76.3	48.6	88.9	1.5×1.2	±0.76	±0.49			-0.15	-0.3	しない
80×75	89.1	76.3	88.9	2.0×1.5	±0.89	±0.76			+0.36		-0.3
80×60	89.1	60.5	88.9	2.0×1.5	±0.89	±0.60			-0.12		-0.24
100×80	114.3	89.1	101.6	2.0×2.0	±1.14	±0.89			+0.45		+規定
100×75	114.3	76.3	101.6	2.0×1.5	±1.14	±0.76		+0.5	-0.3	しない	しない
125×100	139.8	114.3	127.0	2.0×2.0	±1.40	±1.14			+0.5		+規定
125×80	139.8	89.1	127.0	2.0×2.0	±1.40	±0.89			-0.3		しない
150×125	165.2	139.8	139.7	3.0×2.0	±1.65	±1.40			+0.5		+規定
150×100	165.2	114.3	139.7	3.0×2.0	±1.65	±1.14			-0.3		しない
200×150	216.3	165.2	152.4	3.0×3.0	±2.16	±1.65		+0.5	+0.5		+規定
200×125	216.3	139.8	152.4	3.0×2.0	±2.16	±1.40	-0.4	-0.3	しない	しない	
250×200	267.4	216.3	177.8	3.0×3.0	±2.67	±2.16				-0.45	
250×150	267.4	165.2	177.8	3.0×3.0	±2.67	±1.65		+0.5		+規定	
300×250	318.5	267.4	203.2	3.0×3.0	±3.18	±2.67		-0.4		しない	
300×200	318.5	216.3	203.2	3.0×3.0	±3.18	±2.16				-0.45	

※端部の形状はJIS B2309「一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手」による。

※レジューサのH寸法許容差は、大径側の許容差を適用する。

承認	石田	材質 SUS 304WD	名称	Su継手 同心レジューサ	図面番号	21590
検図	芦田	尺度 フリー		R(C)		
製図	滝川	日付 2024.10.29	 イノック株式会社			