



呼び方 (Su)	外径		H	T1×T2	許容差						
	$\phi D 1$	$\phi D 2$			$\phi D 1$	$\phi D 2$	H	t1	t2	T1	T2
40×30	42.7	34.0	50.8	1.2×1.2	±0.43	±0.34	±0.8	+0.36 -0.12	+0.36 -0.12	+規定 しない -0.24	+規定 しない -0.24
50×40	48.6	42.7	63.5	1.2×1.2	±0.49	±0.43					
50×30	48.6	34.0	63.5	1.2×1.2	±0.49	±0.34					
60×50	60.5	48.6	76.2	1.5×1.2	±0.60	±0.49		+0.45 -0.15	+0.45 -0.15	+規定 しない -0.3	+規定 しない -0.24
60×40	60.5	42.7	76.2	1.5×1.2	±0.60	±0.43					
75×60	76.3	60.5	88.9	1.5×1.5	±0.76	±0.60					
75×50	76.3	48.6	88.9	1.5×1.2	±0.76	±0.49		+0.5 -0.3	+0.5 -0.3	+規定 しない -0.4	+規定 しない -0.4
80×75	89.1	76.3	88.9	2.0×1.5	±0.89	±0.76					
80×60	89.1	60.5	88.9	2.0×1.5	±0.89	±0.60					
100×80	114.3	89.1	101.6	2.0×2.0	±1.14	±0.89		+0.5 -0.4	+0.5 -0.4	+規定 しない -0.4	+規定 しない -0.4
100×75	114.3	76.3	101.6	2.0×1.5	±1.14	±0.76					
125×100	139.8	114.3	127.0	2.0×2.0	±1.40	±1.14					
125×80	139.8	89.1	127.0	2.0×2.0	±1.40	±0.89		+0.5 -0.4	+0.5 -0.4	+規定 しない -0.4	+規定 しない -0.4
150×125	165.2	139.8	139.7	3.0×2.0	±1.65	±1.40					
150×100	165.2	114.3	139.7	3.0×2.0	±1.65	±1.14					
200×150	216.3	165.2	152.4	3.0×3.0	±2.16	±1.65		±12	+0.5 -0.4	+規定 しない -0.45	+規定 しない -0.45
200×125	216.3	139.8	152.4	3.0×2.0	±2.16	±1.40					
250×200	267.4	216.3	177.8	3.0×3.0	±2.67	±2.16					
250×150	267.4	165.2	177.8	3.0×3.0	±2.67	±1.65	±12	+0.5 -0.4	+規定 しない -0.45	+規定 しない -0.45	
300×250	318.5	267.4	203.2	3.0×3.0	±3.18	±2.67					
300×200	318.5	216.3	203.2	3.0×3.0	±3.18	±2.16					

※端部の形状はJIS B2309「一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手」による。  
 ※レジューサのH寸法許容差は、大径側の許容差を適用する。

承認 石田	材質 SUS 304WD	名称 Su継手 偏心レジューサ R(E)	図面番号 21591
検図 芦田	尺度 フリー		
製図 滝川	日付 2024.10.29		<b>inoç</b> イノック株式会社