



呼び径		各部の寸法							二面幅 S		材質
A (mm)	B (inch)	RM	RN	f1	f2	L	d1	d2	六角	八角	
8×6	1/4×1/8	R 1/4	R 1/8	13	10	32	7	5	14		①
10×6	3/8×1/8	R 3/8	R 1/8	13	10	34	8.5	5	17		①
10×8	3/8×1/4	R 3/8	R 1/4	13	13	35	8.5	7	17		①
15×8	1/2×1/4	R 1/2	R 1/4	17	13	38	12	7	22		①
15×10	1/2×3/8	R 1/2	R 3/8	16	13	39	12	8.5	22		①
20×10	3/4×3/8	R 3/4	R 3/8	18	13	42	16	8.5		27	①
20×15	3/4×1/2	R 3/4	R 1/2	19.5	17.5	45	19.5	14.5	29		②
25×15	1×1/2	R 1	R 1/2	21.5	17.5	48	25	14.5	36		②
25×20	1×3/4	R 1	R 3/4	21.5	19.5	50	25	19.5	36		②
32×20	1 1/4×3/4	R 1 1/4	R 3/4	23.5	19.5	52	33.5	19.5		43.5	②
32×25	1 1/4×1	R 1 1/4	R 1	22	20	54	31	20	46		①
40×25	1 1/2×1	R 1 1/2	R 1	23	20	57	34	20	50		①
40×32	1 1/2×1 1/4	R 1 1/2	R 1 1/4	24.5	23.5	59	39	33.5		49.5	②
50×25	2×1	R 2	R 1	27.5	21.5	61	50	25		61.5	②
50×32	2×1 1/4	R 2	R 1 1/4	27.5	23.5	63	50	33.5		61.5	②
50×40	2×1 1/2	R 2	R 1 1/2	27.5	24.5	64	50	39		61.5	②

(注記) 管用ねじ部は JIS B 0203 : 1999 による。

※材質①SUS304 ②SCS13A

承認	芦田	材質 SUS304 SCS13A	製品名 径違い六角ニップル	図面番号 21912
検図	今西	尺度 フリー	製品コード STNR	
製図	滝川	日付 2021/11/24	 イノック株式会社	