



| 呼び径 | | 各部の寸法 | | | | | | | 二面幅 S | | 材質 |
|--------|-------------|---------|---------|------|------|----|------|------|-------|------|----|
| A (mm) | B (inch) | RM | RN | f1 | f2 | L | d1 | d2 | 六角 | 八角 | |
| 8×6 | 1/4×1/8 | R 1/4 | R 1/8 | 13 | 10 | 32 | 7 | 5 | 14 | | ① |
| 10×6 | 3/8×1/8 | R 3/8 | R 1/8 | 13 | 10 | 34 | 8.5 | 5 | 17 | | ① |
| 10×8 | 3/8×1/4 | R 3/8 | R 1/4 | 13 | 13 | 35 | 8.5 | 7 | 17 | | ① |
| 15×8 | 1/2×1/4 | R 1/2 | R 1/4 | 17 | 13 | 38 | 12 | 7 | 22 | | ① |
| 15×10 | 1/2×3/8 | R 1/2 | R 3/8 | 17 | 13 | 39 | 12 | 8.5 | 22 | | ① |
| 20×10 | 3/4×3/8 | R 3/4 | R 3/8 | 19.5 | 14.5 | 42 | 19.5 | 11 | 29 | | ② |
| 20×15 | 3/4×1/2 | R 3/4 | R 1/2 | 19.5 | 17.5 | 45 | 19.5 | 14.5 | 29 | | ② |
| 25×15 | 1×1/2 | R 1 | R 1/2 | 21.5 | 17.5 | 48 | 25 | 14.5 | 36 | | ② |
| 25×20 | 1×3/4 | R 1 | R 3/4 | 21.5 | 19.5 | 50 | 25 | 19.5 | 36 | | ② |
| 32×20 | 1 1/4×3/4 | R 1 1/4 | R 3/4 | 23.5 | 19.5 | 52 | 33.5 | 19.5 | | 43.5 | ② |
| 32×25 | 1 1/4×1 | R 1 1/4 | R 1 | 22 | 20 | 54 | 31 | 20 | 46 | | ① |
| 40×25 | 1 1/2×1 | R 1 1/2 | R 1 | 23 | 20 | 57 | 34 | 20 | 50 | | ① |
| 40×32 | 1 1/2×1 1/4 | R 1 1/2 | R 1 1/4 | 24.5 | 23.5 | 59 | 39 | 33.5 | | 49.5 | ② |
| 50×25 | 2×1 | R 2 | R 1 | 27.5 | 21.5 | 61 | 50 | 25 | | 61.5 | ② |
| 50×32 | 2×1 1/4 | R 2 | R 1 1/4 | 27.5 | 23.5 | 63 | 50 | 33.5 | | 61.5 | ② |
| 50×40 | 2×1 1/2 | R 2 | R 1 1/2 | 27.5 | 24.5 | 64 | 50 | 39 | | 61.5 | ② |

(注記) 管用ねじ部は JIS B 0203 : 1999 による。

※材質①SUS304 ②SCS13A

| | | | | |
|----|----|---------------------|----------------------|---------------|
| 承認 | 芦田 | 材質 SUS304 SCS13A | 製品名 径違い六角ニップル | 図面番号 22125 |
| 検図 | 今西 | 尺度 フリー | 製品コード STNR | |
| 製図 | 滝川 | 日付 2022.06.03 | inoç イノック株式会社 | |