


| 呼び径 | | 各部の寸法 | | | | | 二面幅 S | | 材質 |
|--------|--|---------------------------------|----------------------------------|------|------|----|-------|----|----|
| A (mm) | B (inch) | R | Rc | L | E | f | 八角 | 十角 | |
| 25×8 | 1× ¹ / ₄ | R 1 | Rc ¹ / ₄ | 27 | 20 | 9 | 35 | | ② |
| 25×10 | 1× ³ / ₈ | R 1 | Rc ³ / ₈ | 27 | 20 | 10 | 35 | | ② |
| 25×15 | 1× ¹ / ₂ | R 1 | Rc ¹ / ₂ | 27 | 20 | 13 | 35 | | ① |
| 25×20 | 1× ³ / ₄ | R 1 | Rc ³ / ₄ | 27 | 20 | 15 | 35 | | ① |
| 32×15 | 1 ¹ / ₄ × ¹ / ₂ | R 1 ¹ / ₄ | Rc ¹ / ₂ | 32.5 | 23.5 | 12 | 43 | | ② |
| 32×20 | 1 ¹ / ₄ × ³ / ₄ | R 1 ¹ / ₄ | Rc ³ / ₄ | 32.5 | 23.5 | 13 | 43 | | ② |
| 32×25 | 1 ¹ / ₄ ×1 | R 1 ¹ / ₄ | Rc 1 | 32.5 | 23.5 | 15 | 43 | | ② |
| 40×15 | 1 ¹ / ₂ × ¹ / ₂ | R 1 ¹ / ₂ | Rc ¹ / ₂ | 33.5 | 23.5 | 15 | 49 | | ② |
| 40×20 | 1 ¹ / ₂ × ³ / ₄ | R 1 ¹ / ₂ | Rc ³ / ₄ | 33.5 | 23.5 | 13 | 49 | | ② |
| 40×25 | 1 ¹ / ₂ ×1 | R 1 ¹ / ₂ | Rc 1 | 33.5 | 23.5 | 15 | 49 | | ② |
| 40×32 | 1 ¹ / ₂ ×1 ¹ / ₄ | R 1 ¹ / ₂ | Rc 1 ¹ / ₄ | 33.5 | 23.5 | 21 | 49 | | ② |
| 50×20 | 2× ³ / ₄ | R 2 | Rc ³ / ₄ | 37.5 | 26.5 | 13 | 61 | | ② |
| 50×25 | 2×1 | R 2 | Rc 1 | 37.5 | 26.5 | 15 | 61 | | ② |
| 50×32 | 2×1 ¹ / ₄ | R 2 | Rc 1 ¹ / ₄ | 37.5 | 26.5 | 17 | 61 | | ② |
| 50×40 | 2×1 ¹ / ₂ | R 2 | Rc 1 ¹ / ₂ | 37.5 | 26.5 | 17 | 61 | | ② |
| 65×40 | 2 ¹ / ₂ ×1 ¹ / ₂ | R 2 ¹ / ₂ | Rc 1 ¹ / ₂ | 39 | 29 | 18 | | 80 | ② |
| 65×50 | 2 ¹ / ₂ ×2 | R 2 ¹ / ₂ | Rc 2 | 39 | 28 | 20 | | 80 | ② |
| 80×40 | 3×1 ¹ / ₂ | R 3 | Rc 1 ¹ / ₂ | 44 | 32 | 18 | | 95 | ② |
| 80×50 | 3×2 | R 3 | Rc 2 | 44 | 32 | 20 | | 95 | ② |
| 80×65 | 3×2 ¹ / ₂ | R 3 | Rc 2 ¹ / ₂ | 44 | 32 | 23 | | 95 | ② |

(注記) 管用ねじ部はJIS B 0203:1999による。

*材質①SUS F304, ②SCS 13A。

| | | | | | | | |
|----|----|----|---------------------|--|-------|------|-------|
| 承認 | 芦田 | 材質 | SUS F304 SCS 13A | 製品名 | ブッシング | 図面番号 | 22183 |
| 検図 | 今西 | 尺度 | フリー | 製品コード | B | | |
| 製図 | 滝川 | 日付 | 2022.8.30 |  イノック株式会社 | | | |