



呼び径		R	D	t	f	L					
6A	1/8B	R 1/8	10.5	2.0	6.5	50	75	100	125	150	200
8A	1/4B	R 1/4	13.8	2.0	9.7	50	75	100	125	150	200
10A	3/8B	R 3/8	17.3	2.0	10.1	50	75	100	125	150	200
15A	1/2B	R 1/2	21.7	2.5	13.2	50	75	100	125	150	200
20A	3/4B	R 3/4	27.2	2.5	14.5	50	75	100	125	150	200
25A	1 B	R 1	34.0	3.0	16.8	50	75	100	125	150	200
32A	1 1/4 B	R 1 1/4	42.7	3.5	19.1	/	75	100	125	150	200
40A	1 1/2 B	R 1 1/2	48.6	3.5	19.1	/	75	100	125	150	200
50A	2 B	R 2	60.5	3.5	23.4	/	75	100	125	150	200
65A	2 1/2 B	R 2 1/2	76.3	4.0	26.7	/	/	100	/	150	/
80A	3 B	R 3	89.1	4.0	29.8	/	/	100	/	150	/

(注記) 管用ねじ部はJIS B 0203:1999による。

承認	芦田	材質 SUS304	製品名 片長ニップル	図面番号 23352
検図	今西	尺度 フリー	製品コード NSL	
製図	滝川	日付 2023.5.29	 イノック株式会社	