



| 呼び径 (A) | フランジ各部の寸法 | | | | | | | | 寸法許容差 | | | | |
|------------|-----------|---------|----------------|--------|--------|------------------|--------|---|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | 外径 D | 厚さ t | 中心円 の径 C | ボルト穴 | | 隣接穴 のピッチ P | ガスケット座 | | D | t-f | C | P | g |
| | | | | 数 n | 径 h | | g | f | | | | | |
| 10 | 90 | 12 | 65 | 4 | 15 | 45.96 | 46 | 1 | ±1.5 | +1.5 0 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 |
| 15 | 95 | 12 | 70 | 4 | 15 | 49.50 | 51 | 1 | | | | | |
| 20 | 100 | 14 | 75 | 4 | 15 | 53.03 | 56 | 1 | | | | | |
| 25 | 125 | 14 | 90 | 4 | 19 | 63.64 | 67 | 1 | | | | | |
| 32 | 135 | 16 | 100 | 4 | 19 | 70.71 | 76 | 2 | | | | | |
| 40 | 140 | 16 | 105 | 4 | 19 | 74.25 | 81 | 2 | | | | | |
| 50 | 155 | 16 | 120 | 4 | 19 | 84.85 | 96 | 2 | | | | | |
| 65 | 175 | 18 | 140 | 4 | 19 | 98.99 | 116 | 2 | | | | | |
| 80 | 185 | 18 | 150 | 8 | 19 | 57.40 | 126 | 2 | | | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|--|-------|
| 承認 滝川 | 材質 SUSF316 | 名称 呼び圧力10Kフランジ 平面座閉止フランジ BDRF | 図面番号 |
| 検図 西久保 | 尺度 フリー | | 19548 |
| 製図 芦田 | 日付 2019/11/22 | inoç イノック株式会社 | |